

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava části chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice Tylova (mezi nám. 28.října a ulicí Kollárova)

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem staré betonové dlažby 30x30cm. Celková plocha opravovaného povrchu by měla činit 194 m² (97x2). Silniční obruba vede podél celého chodníku v délce 97bm. (15bm bude realizován v rámci jiné stavby – BUS zastávka.)

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na určenou skládku. Styčná hrana živičné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku obnovena. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby-cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel, tvar vzoru dlažby bude parketový.** Chodník bude vspádován 2% ke komunikaci tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení nebo ve vjezdech bude max. 2,5 cm. V místech, kde bude chodník napojen na komunikaci, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce

Plocha oprav: 194 m² zámkové dlažby.

Skladba chodníku: viz vzorový příčný řez svislé konstrukce celkem 350 mm.

Zámková dlažba 60 mm

Kladečské lože 40 mm (DDK 2 – 8 mm)

Vrstva štěrkodrtě.....250 mm

Silniční obrubníky v celé délce osadit do betonové opěry osadit do betonové opěry s nášlapem 8-12 cm hrana druhé strany je tvořena zahradními zdmi přilehlých nemovitostí. Na zadláždění bude použito **zámkové dlažby – cihla tl. 6cm z důvodů 8 vjezdů bude 45bm tvořeno dlažbou tl. 8cm.** Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, či DZ, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a můžou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne 14. 4. 2020