

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY p.o.

Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46773851
www.rms.rete.cz, e-mail: rms@rete.cz, tel. 416837835, ID v89xycn

Výzva k zaslání cenové nabídky na opravy místních komunikací v Roudnici n. L.

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu

Zakázka v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je zadávána mimo režim tohoto zákona.

Místo a doba plnění: Místní komunikace v Roudnici n. L. do 30. 11. 2019

Předmět veřejné zakázky:

Roudnické městské služby p.o. poptávají Vaší cenovou nabídku na opravu chodníků v Roudnici n. L. dle příloh.

Nabídku, prosím, na akci včetně položkového rozpočtu, ze kterého byla cena stanovena, a to dle příložené technické zprávy a nákresu. Výkaz výměr je pouze orientační pro potřeby porovnání nabídek. U akce, prosím, uveďte předpokládanou dobu trvání práce na zakázce.

V rámci zaslání cenových nabídek bude přiložen návrh smlouvy o dílo (bez udání jména akce, číselných charakteristik a údajů o cenách).

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů:


V případě, že jste v posledních pěti letech v Roudnici n. L. nedělali žádnou podobnou akci (opravu chodníku), tak prosím o poslání reference alespoň na tři obdobné akce a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek končí 6. 9. 2019 ve 14.00 hodin.

Místo pro podání nabídek je sídlo společnosti Roudnické městské služby, příspěvková organizace, Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem.

Technické údaje opravy části chodníku v ulici v ulici Žižkova o výměře 121m² chodníkové dlažby a 50m² zatravnovacích dlaždic.

V Roudnici n. L. dne 27. 8. 2019



Ing. Martin Chudoba
Ředitel RMS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: Oprava chodníku

Místo stavby: Roudnice n. L. – Žižkova ulice /před RMS/

Objednatel: Roudnické městské služby

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodník je tvořen nerovným povrchem z vydroleného betonu. Stávající plocha chodníku je **120,6 m²** (šíře 1,8m). Silniční obruba vede podél celého chodníku, celkem 58 bm.

Stavební úpravy: Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení chodníku nového. Styčná hrana živичné komunikace bude zaříznuta a po opravě chodníku obnovena. Budou odborně ošetřeny případné kořeny přilehlých keřů. **Zadláždění povrchu bude provedeno ve dvou typech. 1) 10bm před terasou RMS bude ze zámkové dlažby tl.6cm kruhového typu, který dodá objednatel a 2) 48bm před budovou RMS bude ze zámkové dlažby tl.6cm (tl.8cm v místě nájezdu na zatravnovací dlažbu) typu cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem. Tuto dlažbu dodá zhotovitel.** Vzor dlažby určí objednatel. Chodník bude vyspárován do přilehlé zeleně tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Sadové obrubníky tl.5cm budou osazeny do betonové opěry s nášlapu cca 0 cm, aby mohla odtékat voda do zeleně. Rozdíl nivelet chodníku a stávající vozovky v místech křížení nebo ve vjezdech bude max. 2,5 cm a napojovací místa budou provedena ze speciální slepecké dlažby. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého a technicky funkčního stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Plocha oprav: **120,6 m²** zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 320 mm)

Zámková dlažba	60 mm
Kladečské lože	30 mm (DDK 2 – 5 mm)
Nosná vrstva	100 mm (ŠDb 8 – 16 mm)
Roznášecí vrstva	130 mm (ŠDb 16 – 32 mm)

Silniční obrubníky v celé délce osadit do betonové opěry. Nášlap u silniční obruby bude 10 cm pouze 15bm v místě nájezdu k zatravnovacím dlaždicím bude 2,5 cm. Hrana druhé strany bude v celé délce 58bm tvořena sadovou obrubou osazenou do betonové opěry s nulovým nášlapem.

Zatravnovací dlažba bude provedena na ploše **50 m²** ve stávající travnaté ploše. Tato plocha 50m² bude odtěžena, výkop bude odvezen na určenou skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení zpevněných ploch. Zpevnění povrchu bude provedeno z polovegetačních tvárnic šedé přírodní barvy. Kolem zpevněné plochy budou instalovány sadové obrubníky osazené do betonové opěry s nulovým nášlapem. Oprava bude provedena dle přiložených výkresů, které obsahují potřebné údaje.

Skladba ploch: - **50 m²** (svislé konstrukce celkem 360 mm)

Polovegetační tvárnice	80 mm
Kladečské lože	80 mm 4-8 mm
Roznášecí vrstva	200 mm 16-32 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí, které je povinen si vyžádat. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č.

324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne 12. 8. 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

